

ALL EASY PRO SPLIT



Split			MEX-09-SP	MEX-12-SP	MEX-18-SP	MEX-24-SP	
Vnúťorná jednotka			MSEPBU-09HRFN8	MSEPBU-12HRFN8	MSEPCU-18HRFN8	MSEPCU-24HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8	MOX330-12HFN8	MOX430-18HFN8	MOX430-24HFN8	
Napájacie napätie			220-240V, 50Hz, 1				
Elektrické údaje	Chladienie ¹	Btu/h	9300	12000	18000	24000	
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0	
	Vykurovanie ²	Btu/h	10700	13500	19000	25000	
		kW	3,1	4,0	5,6	7,3	
Max. prev. prúd			A	10,5	10,5	13	19
SEER			W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
Výkon	Energetická trieda ³	Chladienie	A+++	A+++	A+++	A+++	
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6	4,6	4,2	
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	A++	A+	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnúť. jednotka (vys./str./niz.)	530 / 360 / 280	560 / 380 / 290	685 / 580 / 400	1092 / 724 / 379	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnúť. jednotka (vys./str./niz.)	37 / 32 / 21,5 / 20,5	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44,5 / 40 / 33 / 21	
	Akustický výkon (dB(A))	Vnúť. jedn. (na vysok. stupni)	58	59	59	65	
		Vonk. jednotka	64	65	65	68	
	Netto rozmery (mm)	Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	795 x 295 x 225	795 x 295 x 225	965 x 319 x 239	1140 x 275 x 370	
		Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	805 x 554 x 330	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342	890 x 673 x 342	
	Netto hmotnosť (kg)	Vnúť./Vonk. jednotka	10,2/28,4	10,2/28,4	12,3/38,8	20/45,6	
Vnúť. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)		870 x 305 x 370	870 x 305 x 370	1045 x 325 x 400	1230 x 355 x 455		
Brutto rozmery (mm)	Vonk. jedn. (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398	995 x 740 x 398		
	Vnúť./Vonk. jednotka	13/31	13/31	16,4 / 41,9	25,3 / 48,8		
Rozmery a hmotn.	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9	
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25	30	50	
		Max. výškový rozdiel	10	10	20	25	
Množstvo chladiva	kg / typ	0,69 / R32	0,69 / R32	1,1 / R32	1,5 / R32		
Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47		
Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663	663		
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka	
Prevádzk. rozsah	V režime chladienia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	
	V režime vykurovania	°C	-25 – 24	-25 – 24	-20 – 24	-20 – 24	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
 1: Chladienie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB
 2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
 3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D