



Úspora energie

 Nočný režim

 Úsporný režim

 24h časovač

Inteligentný



100



Page 10 of 10



Tuya

Presne tol'ko, kol'ko potrebujete.

Typová značka			SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL	SIEH0070SDL	SO1H0070SDL	
Kapacita			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Menovité napätie a frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Prevádzkový režim			Chladenie		Chladenie		Chladenie		Chladenie		
Menovitá kapacita		W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5140(1250~5910)	5210(1250~6070)	7040(1500~7800)	7200(1500~7900)	
Príkon		W	800(240~1380)	699(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1567(330~2350)	1376(340~2550)	2166(390~2800)	2112(390~3000)	
Vstupný prúd		A	4.6(1.2~8.0)	4.1(1.2~9.0)	5.8(1.5~9.0)	4.7(1.5~10.0)	6.9(1.5~12.0)	6.2(1.6~13.0)	9.6(1.8~12.6)	9.5(1.8~13.4)	
Maximálny prúd		A	9		10		13		14		
Prevádzkový rozsah		°C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	-15 ... 53 °C	-15 ... 30 °C	
Energetická trieda			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,5		6,5		
SCOP			W/W	4		4		4		4	
Vnútnorná jednotka	Prepravované množstvo vzduchu	m3/h	420/390/360/330/320/300/270		550/510/440/420/400/370/310		800/760/690/630/580/540/440		1000/950/870/790/720/670/550		
	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206		1010x315x220		
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277		1096x390x297		
	Netto/brutto hmotnosť	kg	6,5/8,5		8/10,5		9,5/11,5		13,0/16,0		
	Hladina akustického tlaku	dBA	40/37/35/33/30/25/22		40/37/35/33/30/25/22		47/43/40/37/34/31/27		48/46/44/41/39/36/30		
	Hladina akustického výkonu	dBA	50/47/45/43/40/35/32		50/47/45/43/40/35/32		56/53/50/47/44/41/37		58/56/54/51/49/46/40		
Vonkajšia jednotka	Rozmery zariadenia (DxVxŠ)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380		
	Rozmery balenia (DxVxŠ)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		949x732x392		
	Netto/brutto hmotnosť	Kg	24/26		24/26		30/34		40,5/42		
	Hladina akustického tlaku	dBA	50		50		55		57		
	Hladina akustického výkonu	dBA	60		60		65		67		
	Typ/množstvo chladiva		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,96 kg (5m;25g/m)		R32/1,14 kg (5m;25g/m)		
	Režim odmrazovania		Automatické odmrazovanie								
Chladiace potrubie/elektrické pripojenie	Veľkosť tlakovej hadice/odsávacej hadice	mm	φ6.35+φ9.52						φ6.35+φ12.7		
	Maximálna dĺžka potrubia/maximálny rozdiel	m	25 /10								
	Pripojenie napájacieho kábla		Vnúťorné/3x1,5mm ²					Vnúťorné/3X2.5 mm ²			
	Vonkajší-vnúťorný prepojovací kábel		4x1.5mm ²								